

MODELO		KAP-AC-07	KAP-AC-09	KAP-AC-12	
Alimentación eléctrica		F-V-Hz	Monofásica 220-240V 50Hz		
REFRIGERACIÓN	Capacidad	kW	2,0	2,6	3,5
	Potencia eléctrica absorbida	kW	0,8	0,9	1,3
	PdesignC	kW	2,0	2,6	3,5
	EER		2,6	2,6	2,6
	Clase energética		A	A	A
	Temperatura operación	°C	5 - 35	5 - 35	5 - 35
	Temperatura seleccionable	°C	16-31	16-31	16-31
	Perímetro cotizable	m <sup>2</sup>	15,0	20,0	30,0
DESHUMIDIFICACIÓN	Capacidad	L / h	0,6	0,8	1,0
UNIDAD	Dimensiones (L-A-P)	mm	330x280x680	330x280x680	355x330x807
	Peso neto	Kg	15,0	18,0	20,0
	Dimensiones con embalaje	mm	370x313x865	370x313x865	517x412x855
	Peso neto con embalaje	Kg	16,5	19,5	25,0
	Caudal	m <sup>3</sup> /h	320,0	320,0	360,0
	Presión sonora dB(A)			53,0	56,0
REFRIGERANTE	Cantidad de Refrigerante	Kg	0,1	0,1	0,2
	Refrigerante		R290	R290	R290